

OSAMA
technologies srl



S1R/250

Incollatrice manuale a 1 rullo per bordi in legno massello
Manual 1 roller glueing machine for edges and block wood
Encolleuse manuelle a 1 rouleau pour bords et bloc en bois
Einzelrollen-Handklebemaschine für kanten und kernholz
Encoladora manual de 1 rodillo para bordes de madera maciza



S1R/250



Supporto ribaltabile con rullo folle in gomma molleggiato regolabile in altezza fino a mm. 220, per l'avanzamento automatico del pezzo.
 Tilting support with sprung rubber idle wheel, adjustable in height to 220 mm. for automatic feed of the piece.
 Support basculant avec rouleau fou en caoutchouc à suspension, réglable en hauteur jusqu'à 220 mm. pour l'avance automatique de la pièce.
 Kippbare Halterung mit Gleitwalze aus Weichgummi, Höheneinstellung bis zu 220 mm. für den automatischen Produktvorschub.
 Soporte inclinable con rodillo loco de goma ablandado, con altura regulable hasta 220 mm. para el avance automatico de la pieza.

DATI TECNICI	SPECIFICATIONS	DONNÉES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TÉCNICOS	
LARGHEZZA UTILE LAVORO	WORKING WIDTH	LARGEUR UTILE DE TRAVAIL	BRAUCHBARE ARBEITSBREITE	LONGITUD ÚTIL DE TRABAJO	M/M 250
DIAMETRO RULLI	DIAMETER OF ROLLER	DIAMÈTRE ROULEAUX	AUFTRAGROLLEN	DIÁMETRO RODILLO	M/M 150
VELOCITÀ AVANZAMENTO	FEED SPEED	VITESSE D'AVANCE	SCHUBGESCHWINDIGKEIT	VELOCIDAD DE AVANCE	28MT 1"
POTENZA MOTORE	MOTOR POWER	PUISSANCE MOTEUR	MOTORLEISTUNG	POTENCIA DEL MOTOR	HP 0.25
ALTEZZA PIANO LAVORO	WORKING TABLE HEIGHT	HAUTEUR UTILE DE TRAVAIL	HÖHE ARBEITFLÄCHE	ALTURA PIANO DE TRABAJO	M/M 800
ALTEZZA UTILE LAVORO CON RULLO SUPERIORE	USABLE WORKING HEIGHT WITH UPPER ROLLER	HAUTEUR UTILE DE TRAVAIL AVEC ROULEAU SUPÉRIOR	ARBEITS-NUTZHOHE MIT OBERER ROLLE	ALTURA ÚTIL DE TRABAJO CON RODILLO SUPERIOR	M/M 220

DIMENSIONI	DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	DIMENSIONES	
LUNGHEZZA MAX	MAX LENGTH	LONGUEUR MAX	MAX LÄNGE	LONGITUD MÁXIMA	M/M 1500
LARGHEZZA MAX	MAX WIDTH	LARGEUR MAX	MAX BREITE	ANCHO MÁXIMO	M/M 700
ALTEZZA MAX	MAX HEIGHT	HAUTEUR MAX	MAX HÖHE	ALTURA MÁXIMA	M/M 850
ALTEZZA MAX CON RULLO SUPERIORE	MAX HEIGHT WITH UPPER ROLLER	HAUTEUR MAX AVEC ROULEAU SUPÉRIOR	HÖHE MAX MIT OBERER ROLLE	ALTURA MÁXIMA CON RODILLO SUPERIOR	M/M 1300
PESO NETTO	NET WEIGHT	POIDS NET	NETTOGEWICHT	PESO NETO	KG 100

ACCESSORI A RICHIESTA - ACCESSORIES ON REQUEST - ACCESSOIRES SUR DEMANDE - AUF WUNSCH LEIFERBARE ZUBEHÖRTEILE - ACCESORIOS A PEDIDO



ROLLO SUPERIORE FOLLE IN GOMMA
 MOTOVARIATORE DI VELOCITÀ
 TRANSFERT ENTRATA-USCITA LUNGHEZZA 6000MM

ROULEAU SUPÉRIOR LIBRE EN CAOUTACHE
 MOTOVARIATER DE VITESSE
 TRANSFERT ENTRÉE/SORTIE LARGEUR MAX 6000MM

RODILLO SUPERIOR LOCO DE GOMA
 MOTOVARIADOR DE VELOCIDAD
 TRANSFERT DE ENTRADA/SALIDA LONGITUD MAXIMA 6000MM

UPPER IDLE RUBBER ROLLER
 SPEED MOTOR VARIATOR
 INFEED/OUTFEED TRANSFER LENGTH 6000MM

LEERLAUFROLLE AUF GUMMI
 GESCHWINDIGKEITSREGETRIEBE
 EIN-AUSLAUFTRANSFER LÄNGE MAX 6000 MM



OSAMA
 technologies srl

Località Canonica (Steccaia)
 Via Della Pergola, 11
 53037 San Gimignano (SI)
 ITALIA

Tel (+39) 0577 944947
 Fax (+39) 0577 944801
 Email info@osama-tech.it
 Web www.osama-tech.it

PO Box 187
 50052 Certaldo (FI)
 ITALIA

